单传感器迷你可见光相机



GIP335

400万像素可见光 / 9× 数字变焦
三轴增稳
重量： 60 ± 10 g
尺寸： φ70 × H64 mm

查看详情



DHU467/415-6

800万像素可见光 / 9× 数字变焦
三轴增稳
重量： 120 ± 10 g
尺寸： φ120 × H73 mm

查看详情



RS2210

200万像素可见光 / 9× 数字变焦
三轴增稳
集成图传
重量： 150 ± 5 g
尺寸： φ120 × H80 mm

查看详情



DHU03-E

4800万像素可见光 / 27× 混合变焦
三轴增稳 (EIS)
重量： 210 ± 10 g
尺寸： φ110 × H90 mm

查看详情



DHU05S35

400万像素可见光 / 45× 混合变焦
三轴增稳
重量： 210 ± 10 g
尺寸： φ99 × H120 mm

查看详情

单传感器可见光相机（10倍、20倍光学变焦）



KHY10S4K

800万像素可见光 / 90× 混合变焦
三轴增稳
重量： 390 ± 10 g
尺寸： φ140 × H140 mm

查看详情



DIY10S4K

800万像素可见光 / 90× 混合变焦
三轴增稳
重量： 424 ± 10 g
尺寸： φ140 × H140 mm

查看详情



DIY10S62-E

200万像素可见光 / 90× 混合变焦
三轴增稳 (EIS)
重量： 425 ± 10 g
尺寸： φ150 × H140 mm

查看详情



DIY10N800

200万像素可见光 | 10x 光学变焦
805 nm红外激光补光灯
三轴增稳
IP网络输出
重量： 590±10g
尺寸： 144mm × 155mm

查看详情



DIP20S78

800万像素可见光 / 140× 混合变焦
星光夜视
三轴增稳
重量： 670 ± 20 g
尺寸： φ183 × H204 mm

查看详情



FSD20S90

800万像素可见光 / 20× 光学变焦
IP67防水
三轴增稳
重量： 1120 ± 20 g
尺寸： φ183 × H204 mm

查看详情

单传感器可见光相机（20倍及30倍光学变焦）



EHP20S78N

800万像素可见光 | 20x 光学变焦
4个辅助照明灯
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 803±10g
尺寸： φ103.7mm × H168.24mm

查看详情



EHP20S68N

510万像素可见光 | 20x 光学变焦
4个辅助照明灯
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 803±10g
尺寸： φ103.7mm × H168.24mm

查看详情



DIP30S4K

800万像素可见光 / 270× 混合变焦
三轴增稳
重量： 710 ± 10 g
尺寸： φ180 × H155 mm

查看详情



DIF30S62-E

200万像素可见光 / 270× 混合变焦
三轴增稳 (EIS)
重量： 770 ± 10 g
尺寸： φ150 × H166 mm

查看详情

单传感器（红外热成像）



KH640M5

640 × 512 热成像 / 8.7 mm 镜头
三轴增稳
重量： 110 ± 10 g
尺寸： φ120 × H68 mm

查看详情



KIP640G19

640 × 512 热成像 / 19 mm 镜头
三轴增稳
重量： 370 ± 10 g
尺寸： φ80.01 × H129.23 mm

查看详情



KIP640G25

640 × 512 热成像 / 25 mm 镜头
三轴增稳
重量： 380 ± 10 g
尺寸： φ140 × H130 mm

查看详情



DIP640H25

640 × 512 热成像 / 25 mm 镜头
三轴增稳
重量： 390 ± 10 g
尺寸： φ147 × H132 mm

查看详情



DIPG12

1280 × 1024 热成像 / 85 mm 镜头
三轴增稳
重量： 1000 ± 20 g
IP网络输出
尺寸： φ149.4 × H169.3 mm

查看详情

双传感器：可见光定焦相机 + 热成像相机



DHU206M508-E

200万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 8mm 镜头
三轴增稳 | EIS
HDMI/IP输出
重量： 170±10g
尺寸： φ110mm × H101mm

查看详情



DHU206M309-E

200万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 9mm 镜头
三轴增稳 | EIS
HDMI/IP输出
重量： 170±10g
尺寸： φ110mm × H94mm

查看详情



DHU586G609P

4800万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 9.1mm 镜头
三轴增稳
IP网络输出
重量： 160±20g
尺寸： φ110mm × H81mm

查看详情



RS210609P

200万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 9.1mm 镜头
三轴增稳
集成图传
IP网络输出
重量： 185±5g
尺寸： φ110mm × H101mm

查看详情



DHU662A609

200万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 9mm 镜头
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 187±10g
尺寸： 118mm × 96mm

查看详情



DHU662H609

200万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 9mm 镜头
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 190±10g
尺寸： 120mm × 93.5mm

查看详情

双传感器：可见光定焦相机 + 热成像相机



DHU335G609

400万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 9.1mm 镜头
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 130±10g
尺寸： φ110mm × H72mm

查看详情



DHU662G613-E

200万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 13mm 镜头
三轴增稳| EIS
HDMI/IP输出
重量： 245±10g
尺寸： 118mm × 96mm

查看详情



DHU212G613P-E

200万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 13mm 镜头
三轴增稳 | EIS
HDMI/IP输出
重量： 180±10g
尺寸： φ110mm × H94mm

查看详情



DIP586G12

4800万像素可见光 | 9x 数字变焦
1280×1024 热成像 | 85mm 镜头
三轴增稳
IP网络输出
重量： 755±20g
尺寸： φ170mm × H168mm

查看详情



DIP290G650

200万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 50mm 镜头
三轴增稳
IP网络输出
重量： 755±20g
尺寸： φ170mm × H168mm

查看详情



KHP609G50

640×512 热成像 | 9.1mm 镜头
640×512 热成像 | 50mm 镜头
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 720±20g
尺寸： φ178mm × H170mm

查看详情

双传感器：5倍或10倍光学变焦可见光相机 + 热成像相机



DYD05G609

400万像素可见光 | 45x 混合变焦
640×512 热成像 | 9mm 镜头
两轴增稳
IP网络输出
重量： 260±20g
尺寸： φ72mm × H105mm

查看详情



DHU05G609

400万像素可见光 | 45x 混合变焦
640×512 热成像 | 9.1mm 镜头
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 260±10g
尺寸： 120mm × 113mm

查看详情



DHU05G207

400万像素可见光 | 45x 混合变焦
256×192 热成像 | 7mm 镜头
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 260±10g
尺寸： φ120mm × H113mm

查看详情



DIY10G619-E

200万像素可见光 | 90x 混合变焦
640×512 热成像 | 19mm 镜头
三轴增稳 | EIS
IP网络输出
重量： 525±20g
尺寸： φ148mm × H143mm

查看详情



DYD10G613

200万像素可见光 | 90x 混合变焦
640×512 热成像 | 13mm 镜头
三轴增稳
IP网络输出
重量： 310±10g
尺寸： φ85mm × H122mm

查看详情



DHU10G619

200万像素可见光 | 90x 混合变焦
640×512 热成像 | 19mm 镜头
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 370±10g
尺寸： φ126mm × H123mm

查看详情

双传感器：10倍光学变焦可见光相机 + 热成像相机



DIU10G613

200万像素可见光 | 90x 混合变焦
640×512 热成像 | 13mm 镜头
三轴增稳
IP网络输出
重量： 340±10g
尺寸： φ126mm × H123mm

查看详情



DIU10S4KG613

800万像素可见光 | 90x 混合变焦
640×512 热成像 | 13mm 镜头
三轴增稳
IP网络输出
重量： 340±10g
尺寸： φ126mm × H123mm

查看详情



KHY10G613

200万像素可见光 | 90x 混合变焦
640×512 热成像 | 13mm 镜头
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 480±10g
尺寸： φ148mm × H143mm

查看详情



DIY10G12

200万像素可见光 | 90x 混合变焦
1280×1024 热成像 | 25mm 镜头
三轴增稳
IP网络输出
重量： 770±20g
尺寸： φ115mm × H175mm

查看详情



DIY10G207

200万像素可见光 | 90x 混合变焦
256×192 热成像 | 7mm 镜头
三轴增稳
IP网络输出
重量： 470±20g
尺寸： φ148mm × H143mm

查看详情



KHY10G207A

200万像素可见光 | 90x 混合变焦
256×192 热成像 | 7mm 镜头
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 470±10g
尺寸： φ148mm × H143mm

查看详情

双传感器：20倍或30倍光学变焦可见光相机 + 热成像相机



DIP20G635

800万像素可见光 | 180x 混合变焦
640×512 热成像 | 35mm 镜头
三轴增稳
IP网络输出
重量： 1000±10g
尺寸： φ130mm × H202mm

查看详情



FSD20G619

IP67防水 IP67
200万像素可见光 | 180x 混合变焦
640×512 热成像 | 19mm 镜头
三轴增稳
IP网络输出
重量： 1120±20g
尺寸： φ183mm × H204mm

查看详情



DIP20G12

800万像素可见光 | 180x 混合变焦
1280×1024 热成像 | 25mm 镜头
三轴增稳
IP网络输出
重量： 1450±20g
尺寸： φ203mm × H187mm

查看详情



EHP20S86G12

4800万像素可见光 | 180x 混合变焦
1280×1024 热成像 | 25mm 镜头
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 1474±20g
尺寸： φ203mm × H202mm

查看详情



DYD30G619

200万像素可见光 | 270x 混合变焦
640×512 热成像 | 19mm 镜头
两轴增稳
IP网络输出
重量： 865±20g
尺寸： 180mm × 170mm

查看详情



FSD30G619

IP67防水
200万像素可见光 | 270x 混合变焦
640×512 热成像 | 19mm 镜头
三轴增稳
IP网络输出
重量： 1150±20g
尺寸： φ183mm × H204mm

查看详情

双传感器：30倍光学变焦可见光相机 + 热成像相机



DHU30G625

可见光 1920*1080 Res | 270x 混合变焦
640×512 热成像 | 25mm 镜头
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 645±10g
尺寸： 166mm × 162mm

查看详情

双传感器（热成像 + 激光测距）及（可见光 + 激光测



DYD609L12

640×512 热成像 | 9.1mm 镜头
激光测距 1200m
两轴增稳
IP网络输出
重量： 210±10g
尺寸： 72mm × 105mm

查看详情



DYD05L12

400万像素可见光 | 45x 混合变焦
激光测距 1200m
两轴增稳
IP网络输出
重量： 210±10g
尺寸： 72mm × 106mm

查看详情



DIU05L12

400万像素可见光 | 45x 混合变焦
激光测距 1200m
三轴增稳
IP网络输出
重量： 240±10g
尺寸： 120mm × 113mm

查看详情



DIY10L12

200万像素可见光 | 90x 混合变焦
激光测距 1200m
三轴增稳
IP网络输出
重量： 460±10g
尺寸： 143mm × 148mm

查看详情



KHY10L12

200万像素可见光 | 90x 混合变焦
激光测距 1200m
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 460±10g
尺寸： φ143mm × H148mm

查看详情



KIP30L30A

200万像素可见光 | 270x 混合变焦
激光测距 3000m
三轴增稳
IP网络输出
重量： 880±10g
尺寸： 174mm × 162mm

查看详情

三传感器



DHU335G609L15

400万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 9.1mm 镜头
激光测距 1500m
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 185±10g
尺寸： φ95mm × H110mm

查看详情



DYD415S90G609

800万像素可见光 | 9x 数字变焦 | 25mm 镜头
200万像素可见光 | 9x 数字变焦 | 6mm 镜头
640×512 热成像 | 9.1mm 镜头
两轴增稳
IP网络输出
重量： 210±10g
尺寸： φ112mm × H106mm

查看详情



DHU290G609L11

200万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 9.1mm 镜头
激光测距 1100m
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 315±10g
尺寸： φ110mm × H110mm

查看详情



DYD415S90l12

800万像素可见光 | 9x 数字变焦 | 25mm 镜头
200万像素可见光 | 9x 数字变焦 | 6mm 镜头
激光测距 1200m
两轴增稳
IP网络输出
重量： 220±10g
尺寸： φ75mm × H105mm

查看详情



DYD415S90G635

800万像素可见光 | 9x 数字变焦 | 35mm 镜头
200万像素可见光 | 9x 数字变焦 | 6mm 镜头
640×512 热成像 | 35mm 镜头
两轴增稳
IP网络输出
重量： 510±10g
尺寸： φ148mm × H136mm

查看详情



DYD415S90G645

800万像素可见光 | 9x 数字变焦 | 35mm 镜
200万像素可见光 | 9x 数字变焦 | 6mm 镜
640×512 热成像 | 45mm 镜头
两轴增稳
IP网络输出
重量： 510±10g
尺寸： φ148mm × H136mm

查看详情

三传感器



EHP03S86G19

4800万像素可见光 | 27x 混合变焦
4800万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 19mm 镜头
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 370±10g
尺寸： 125mm × 121mm

查看详情



DIP04G12N

800万像素可见光 | 28x 混合变焦
1280×1024 热成像 | 25mm 镜头
辅助照明灯
三轴增稳
IP网络输出
重量： 1230±10g
尺寸： φ135mm × H192mm

查看详情



DIP08L30N

4800万像素可见光 | 72x 混合变焦
激光测距 3000m | 辅助照明灯
三轴增稳
IP网络输出
重量： 840±20g
尺寸： φ115mm × H139mm

查看详情



DIY10G207L15

200万像素可见光 | 10x 光学变焦
256×192 热成像 | 7mm 镜头
激光测距 1500m
三轴增稳
IP网络输出
重量： 703±10g
尺寸： φ127mm × H147mm

查看详情



EHP20G12L30

800万像素可见光 | 20x 光学变焦
1280×1024 热成像 | 25mm 镜头
激光测距 3000m
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 1390±20g
尺寸： φ142mm × H166.74mm

查看详情



DHU30G625D15-E

200万像素可见光 | 270x 混合变焦
640×512 热成像 | 25mm 镜头
激光测距 1500m
三轴增稳 | EIS
HDMI/IP输出
重量： 645±10g
尺寸： 166mm × 162mm

查看详情

三传感器



DIP30G35L50

200万像素可见光 | 270x 混合变焦
640×512 热成像 | 35mm 镜头
激光测距 5000m
三轴增稳
IP网络输出
重量： 1580±10g
尺寸： φ195mm × H200mm

查看详情



DIP30G650L50

200万像素可见光 | 270x 混合变焦
640×512 热成像 | 50mm 镜头
激光测距 5000m
三轴增稳
IP网络输出
重量： 1520±10g
尺寸： φ171.9mm × H212mm

查看详情



DIF30G645L80-E

200万像素可见光 | 270x 混合变焦
640×512 热成像 | 45mm 镜头
激光测距 8000m
三轴增稳 | EIS
IP网络输出
重量： 1058±10g
尺寸： φ191.2mm × H128.0mm

查看详情



DIF30G1235L80-E

200万像素可见光 | 270x 混合变焦
1280×1024 热成像 | 35mm 镜头
激光测距 8000m
三轴增稳 | EIS
IP网络输出
重量： 1170±10g
尺寸： φ191.2mm × H128.0mm

查看详情



DYD40G35L40

800万像素可见光 | 40x 无损变焦
640×512 热成像 | 35mm 镜头
激光测距 4000m
两轴增稳
IP网络输出
重量： 1290±10g
尺寸： φ142mm × H127.92mm

查看详情

四传感器



DYD2G5D15

800万像素可见光 | 25mm 镜头 | 9x 数字变
200万像素可见光 | 9x 数字变焦 | 6mm 镜头
640×512 热成像 | 25mm 镜头
激光测距 1500m
两轴增稳
IP网络输出
重量： 360±10g
尺寸： φ110mm × H136mm

查看详情



KHDA609L12

800万像素可见光 | 9x 数字变焦 | 25mm 镜
200万像素可见光 | 9x 数字变焦 | 6mm 镜
640×512 热成像 | 9.1mm 镜头
激光测距 1200m
三轴增稳
HDMI/以太网输出
重量： 240±10g
尺寸： φ120mm × H105mm

查看详情



EHP03G6S86D15

4800万像素可见光 | 27x 混合变焦
4800万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 9.1mm 镜头
激光测距 1500m
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 360±10g
尺寸： 124mm × 119mm

查看详情



EHP03G6S90D15

4800万像素可见光 | 27x 混合变焦
200万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 9.1mm 镜头
激光测距 1500m
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 360±10g
尺寸： 124mm × 119mm

查看详情



KIT10A

200万像素可见光 | 90x 混合变焦
640×512 热成像 | 13mm 镜头
激光测距 1800m
3B级粗光束激光器（50mW）
三轴增稳
IP网络输出
重量： 750±10g
尺寸： φ180mm × H157mm

查看详情



KIT10C

200万像素可见光 | 90x 混合变焦
200万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 13mm 镜头
激光测距 1800m
三轴增稳
IP网络输出
重量： 740±10g
尺寸： φ180mm × H157mm

查看详情

四传感器



DIY10A613D15N

400万像素可见光 | 10x 光学变焦
640×512 热成像 | 13mm 镜头
激光测距 1500m |
照明灯
三轴增稳
IP网络输出
重量： 650±10g
尺寸： 150mm × 154mm

查看详情



DIT30B

800万像素可见光 | 270x 混合变焦
200万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 19mm 镜头
激光测距 1800m
三轴增稳
IP网络输出
重量： 950±20g
尺寸： φ178mm × H173mm

查看详情



DIT30E

800万像素可见光 | 270x 混合变焦
200万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 19mm 镜头
激光测距 3000m
三轴增稳
IP网络输出
重量： 960±20g
尺寸： φ178mm × H173mm

查看详情



DIT30D

800万像素可见光 | 270x 混合变焦
200万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 35mm 镜头
激光测距 3000m
三轴增稳
IP网络输出
重量： 1120±20g
尺寸： φ200mm × H195mm

查看详情



KHT30A

200万像素可见光 | 270x 混合变焦
640×512 热成像 | 9.1mm 镜头
640×512 热成像 | 35mm 镜头
激光测距 1800m
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 1150±10g
尺寸： φ200mm × H195mm

查看详情



E40S48A645L30

800万像素可见光 | 40x 无损变焦
4800万像素可见光 | 9x 数字变焦
640×512 热成像 | 45mm 镜头
激光测距 3000m
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 1390±20g
尺寸： φ208.2mm × H176.3mm

查看详情

四传感器



E40S48G12L30

800万像素可见光 | 40x 无损变焦
4800万像素可见光 | 9x 数字变焦
1280×1024 热成像 | 25mm 镜头
激光测距 3000m
三轴增稳
HDMI/IP输出
重量： 1390±20g
尺寸： φ208.2mm × H176.3mm

查看详情